

Link do produktu: <https://edusfera.net/terminal-avtek-zero-p-391.html>

Terminal AVtek ZERO



Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Niski koszt wdrożenia – ogólny koszt wdrożenia środowiska komputerowego opartego o terminale Avtek Zero jest zdecydowanie niższy (nawet ponad 30% niższy) niż porównywalne rozwiązania oparte o komputery stacjonarne lub laptopy.

- Prosta konfiguracja – aby móc pracować na terminalu Avtek Zero wystarczy podłączyć do niego monitor, klawiaturę oraz mysz, a także przypisać terminal do odpowiadającego mu komputera (serwera) – całość zajmuje dosłownie kilka minut!
- Proste zarządzanie i obsługa – współdzieląc moc obliczeniową komputera (serwera) pomiędzy terminale Avtek Zero znacznie łatwiej możesz zarządzać oprogramowaniem i kontami użytkowników – wystarczy nową aplikację zainstalować na serwerze, aby była dostępna na wszystkich stanowiskach.
- Niewielkie wymiary – Avtek Zero waży zaledwie 300g, a jego wymiary to 105 x 105 x 35 mm. W łatwy sposób zamontujesz go z tyłu monitora za pomocą dołączonego uchwyty VESA oszczędzając w ten sposób miejsce na biurku.
- Brak elementów ruchomych – Avtek Zero pozbawiony jest jakichkolwiek elementów ruchomych, przez co urządzenie pracuje całkowicie bezgłośnie. Ponadto, ze względu na zastosowanie wydajnego chłodzenia pasywnego, nie wydziela dużych ilości ciepła.
- Niskie koszty utrzymania – Avtek Zero jest rozwiązaniem dbającym o środowisko. Bezgłośnie, nie wydzielające dużych ilości ciepła urządzenie potrzebuje jedynie ok 3,5W energii elektrycznej do pracy, co przekłada się na duże oszczędności energii elektrycznej.
- Trudne warunki pracy – Avtek Zero komunikuje się z komputerem (serwerem) poprzez sieć LAN, co w połączeniu z brakiem aktywnego chłodzenia oraz dużą odpornością na wstrząsy daje możliwość bezawaryjnej pracy w miejscach o dużym zapyleniu lub narażonych na ciągłe drgania (np. w przemyśle), gdzie zwykły komputer stacjonarny nie sprawdzi się. Avtek Zero

Chipset Terminal oparty o chipset SoC (System on Chip) SMSC UFX6000

Kompatybilność Terminal kompatybilny z systemami Microsoft MultiPoint Server 2012/2016

oraz Userful Linux;

Wbudowane porty wideo VGA - 1x, HDMI - 1x

Obsługiwane rozdzielczości VGA - maksymalna rozdzielczość 1920x1080@60Hz;

HDMI - maksymalna rozdzielczość 1920x1080

Wbudowane porty USB 2.0 - 4x, VGA - 1x, HDMI - 1x, mini jack 3,5mm (wejście mikrofonowe) - 1x,

mini jack 3,5mm (wyjście słuchawkowe/głośniki) - 1x, RJ45 - 1x, wejście zasilania

Połączenie sieciowe 10/100/1000 Mbps

Wymiary 105mm(szerokość) x 105mm(głębokość) x 35mm(wysokość)

Obudowa Wykonana z aluminium oraz tworzywa sztucznego

Przyciski/obsługa Wbudowany włącznik (Power On) oraz RESET (przywrócenie ustawień fabrycznych);

dioda sygnalizująca pracę terminala

Waga urządzenia - 300g; waga brutto - 700g

Zasilacz Zasilacz 100-240V 50/60Hz AC, 5V 2A DC

Pobór mocy ok. 3,5W

System chłodzenia Chłodzenie pasywne

Głośność podczas pracy 0dB (brak elementów ruchomych generujących hałas)

Dopuszczalne warunki pracy Temperatura 0-40oC, wilgotność 10-90% (bez kondensacji)

Montaż Dedykowany uchwyt montażowy VESA 75mm x 75mm/100mm x 100mm

Bezpieczeństwo Kensington Lock

W zestawie Terminal Avtek ZERO, zasilacz, instrukcja uruchomienia,
uchwyt montażowy VESA wraz z kompletem śrub
Certyfikaty CE, RoHS