

Link do produktu: <https://edusfera.net/avtek-touchscreen-65-pro4k-z-ops-celeron-0-vat-p-488.html>



Avtek TouchScreen 65 Pro4K z OPS Celeron 0% VAT

Cena	12 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pro4K jest w całości przygotowany do obsługi rozdzielczości 4K/UHD. Za wyświetlanie obrazu odpowiada zaawansowany panel LG o rozdzielczości 3840 x 2160 i odświeżaniu 60Hz. Na obudowie znajduje się nowe, szybsze złącze OPS dla opcjonalnego komputera oraz porty HDMI 2.0 i DisplayPort umożliwiające podłączenie każdego nowoczesnego sprzętu.

Producent	Avtek
Technologia dotyku	podczerwień
Panel	65" LED
Przekątna	65"
Rozdzielczość panelu	3.840 x 2.160
Jasność	350 cd/m2
Czas reakcji	8 ms
Kontrast	1200:1
Wyświetlane kolory	1,07 mld
Kąt widzenia	178° / 178°
Żywotność panelu	30.000 h
Grubość wzmocnionej szyby	4 mm
Rozdzielczość dotyku	32767 x 32767 punktów
Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik
Czas reakcji dotyku	< 15 ms
Połączenie z komputerem	USB
Wejścia wideo	Composite (CVBS)
	Display Port
	HDMI (3x)
	VGA (D-Sub15)
	HDMI
Wyjścia wideo	Mini jack 3.5 mm
Wejścia audio	Mini jack 3.5 mm
Wyjście audio	2x 12 W
Wbudowane głośniki	1521 x 915 x 98
Wymiary monitora	1697 x 1071 x 220 mm
Wymiary opakowania	47 kg
Waga	60
Waga (z opakowaniem)	600 x 400
Rozstaw otworów montażowych	250 W
Zużycie prądu (Min./Max.)	≤0.5W
Zużycie prądu (Stand-by)	Android OS
Dodatkowe funkcje	Menu dotykowe OSD
	Slot OPS
	USB Media Player
	Pilot z bateriami
	Pisaki (3 szt)
Dołączone akcesoria	

Certyfikaty

Przewód audio (5m)
Przewód USB (5m)
Przewód VGA (5m)
Przewód zasilający (3m)
Skrócona instrukcja obsługi
uchwyt montażowy ścienny
CE
ISO 9001
ISO 14001

Gwarancja

RoHS
WEEE
3 lata / 2 lata na panel

Moduł komputerowy do montażu w slotcie Avtek OPS specyfikacja podstawowa procesor Intel Celeron G3900 parametry procesora 2 rdzenie / 2.8 GHz / 2 MB SmartCache karta graficzna Zintegrowana - Intel® HD Graphics 510 max .wspierana rozdzielczość 4096 x 2304@60Hz (pełne wsparcie dla 4K@60Hz) chipset Intel H110 Express pamięć RAM 4 GB dysk twardy 128 GB SSD karty sieciowe Ethernet (10/100/1000MB) / Wi-fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) złącza USB 6 portów w standardzie USB 3.0 LAN (RJ45) 1 wyjście VGA 1 wyjście HDMI 1 Display Port 1 audio Wejście mikrofonowe mj 3,5 mm / wyjście słuchawkowe mj 3,5 mm wyjście antenowe wi-fi 2 (anten w zestawie) port bezpieczeństwa Kensington Lock pozostałe wspierane monitory interaktywne Avtek TouchScreen seria Pro3 / Pro4K wymagane napięcie 100 - 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz zużycie energii 1,35 W (tryb czuwania) / max. 95 W (tryb pracy nominalnej) wymiary i waga 246,2 x 265,4 x 32,2 mm / 1,9 kg wymiary i waga w opakowaniu 353 x 312 x 91mm / 2,4 kg zakres temperatury pracy 0°C do 40°C zakres wilgotności pracy 10% do 90% zakres temp. dla przechowywania -20°C do 60°C zakres wilgotności dla przechowywania 10% do 90% akcesoria w zestawie płyta ze sterownikami dla systemu Windows, anteny wi-fi (2 sztuki) gwarancja 2 lata