

Benq MX819ST



Cena	3 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

System projekcji	DLP
Rozdzielczość rzeczywista	XGA (1024 x 768)
Jasność	3000 ANSI Lumenów
Współczynnik kontrastu	13000:1
Wyświetlane kolory	1.07 Mld Kolorów
Obiektyw	F = 2.6 / f = 6.9 mm
Proporcje obrazu	Natywny 4:3 (5 do wyboru)
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)	0.61 (78" @ 0.96 m)
Rozmiar obrazu (przekątna)	60" ~ 300"
Współczynnik powiększenia	Stały
Moc lampy	190W
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)*	4500 / 6000 / 6500 / 10000 godzin
Regulacja zniekształcenia trapezowego	1D, Pionowy(Vertical) ± 30 Stopni
Przesunięcie projekcji	130% ± 5%
Obsługiwana rozdzielczość	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
Częstotliwość pozioma	15 ~ 102 KHz
Odświeżanie pionowe	23 ~ 120 Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	287.3 x 114.4 x 232.6 mm
Kompatybilność HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Kompatybilność video	NTSC / PAL / SECAM
Ciężar	2.6 kg (5.73 lbs)
Słyszalny szum	32/28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)
Zasilanie	AC 100 do 240 V, 50 do 60 Hz
Pobór mocy	270W (typowy), Uśpienia < 0.5W
Języki menu ekranowego	28 języków
Tryby obrazu	Dynamiczny Prezentacji sRGB Kinowy (3D) Użytkownik 1 Użytkownik 2
Akcesoria (standardowe)	Pilot / Baterie Kabel Zasilający Instrukcja Użytkownika CD Instrukcja Szybkiego Uruchomienia Karta Gwarancyjna Kabel VGA(D-sub 15pin) Zasłonka Obiektywu

Akcesoria (Opcjonalne)

PointWrite
Lampa
Mocowanie Sufitowe
Torba

Wsparcie i współpraca 3D

Frame Sequential: Up to 480i
Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p
Side by Side: Up to 60Hz 1080i

Ciężar (Bez Opakowania / Z Opakowaniem)
Złącza

2.6 kg (5.73 lbs)
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x 1
Audio in (Mini Jack) x 2
Audio out (Mini Jack) x 1
Audio L/R in (RCA) x 1
Speaker x 1 (10W)
USB (Type Mini B) x1 (Download & Page up/down)
RS232 (DB-9pin) x 1
LAN (RJ45) x 1

Złącza

Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x 1
Audio in (Mini Jack) x 2
Audio out (Mini Jack) x 1
Audio L/R in (RCA) x 1
Speaker x 1 (10W)
USB (Type Mini B) x1 (Download & Page up/down)
RS232 (DB-9pin) x 1
LAN (RJ45) x 1