

Link do produktu: <https://edusfera.net/detektor-gazu-ermenrich-ng40-p-3246.html>

Detektor gazu Ermenrich NG40

Cena	579,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	81432
Kod producenta	81432
Kod EAN	4620137486223

Opis produktu

Detektor gazu Ermenrich NG40 z elastyczną sondą szybko wykrywa wycieki gazów palnych nawet w trudno dostępnych obszarach. Niezawodne urządzenie z bardzo czułym czujnikiem pozwala na ustawienie indywidualnych wartości powodujących uruchomienie alarmu. Narzędzie jest przydatne w gospodarstwie domowym wyposażonym w urządzenia gazowe, w warsztacie przemysłowym oraz na stacji paliw. Umożliwia szybkie zidentyfikowanie źródła zagrożenia i podjęcie działań w przypadku wycieku gazu.

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany wyświetlacz LCD, który wskazuje nie tylko bieżące stężenie gazu, ale także wartości maksymalne i średnie (z ostatniej minuty). Ma również wskaźnik naładowania akumulatora. Stosowane są trzy sposoby alarmowania o przekroczeniu wyznaczonych wartości: światło, dźwięk i wibracja. Urządzenie jest zasilane akumulatorem – jedno ładowanie pozwala na około 8 godzin ciągłej pracy.

Urządzenie jest nie tylko wodo- i pyłoszczelne, ale także przeciwwybuchowe. Zestaw umieszczony w solidnym aluminiowym futerał zawiera przewód do ładowania oraz zasilacz sieciowy.

Najważniejsze właściwości:

- Wykrywa stężenia gazu palnego od 1 do 10 000 ppm
- Czujnik o dużej czułości wykrywa nawet bardzo małe wycieki gazu
- Elastyczna sonda do pomiaru stężenia gazu w trudno dostępnych miejscach
- Możliwość wyboru wartości powodujących uruchomienie alarmu
- Trzy rodzaje alarmu: światło, dźwięk i wibracje
- Zasilanie akumulatorowe – do 8 godzin pracy na jednym naładowaniu
- Futerał aluminiowy

Zawartość zestawu:

- Detektor gazu
- Przewód USB do ładowania
- Zasilacz sieciowy
- Futerał aluminiowy
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Dane techniczne

Zakres pomiaru

Czas reakcji

Alarm

Wartość alarmu

Wyświetlacz

Zasilanie

0-10 000 ppm

natychmiastowy

światło, dźwięk, wibracje

niska: 500 ppm

wysoka: 2000 ppm

LCD (wbudowany)

akumulator litowo-jonowy 2000 mAh (ładowanie za pośrednictwem przewodu USB)

Dane techniczne

Czas pracy baterii, godz.

Przeciwwybuchowość

Wodoszczelność

8 godzin

Ex ib IIB T4 Gb

klasa IP65; pełna pyłoszczelność, odporność na zachlapania