

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 17:32

Link do produktu: <https://edusfera.net/epson-eb536wi-p-392.html>

Epson EB536Wi



Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Dane techniczne

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

• Technika

System projekcyjny Technologia 3LCD

Panel LCD 0,59 cal z MLA (D8)

• Obraz

Natężenie światła barwnego 3.400 lumen- 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego 3.400 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10

High Definition HD ready

Współczynnik proporcji obrazu 16:10

Stosunek kontrastu 16.000 : 1

Źródło światła Lampa

Lampa 215 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 7^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 5^\circ$

Przetwarzanie wideo 10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

• Układ optyczny

Stosunek projekcji 0,48:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiektyw Optyczny

Rozmiar projekcji 53 cale - 116 cale

Odległość projekcyjna, system szerokokątny 0,5 m (53 cal ekran)

Odległość projekcyjna 1,2 m (116 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,6

Odległość ogniskowa 6,4 mm

Fokus Ręcznie

Przesunięcie 9,51 : 1

• Złącza

Funkcja USB wyświetlacza

4 w 1: obraz / mysz / dźwięk / interaktywność

Przylączy

Wyjście do synchronizacji, Wejście do synchronizacji, Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

• Zaawansowane funkcje**Bezpieczeństwo**

Zamek Kensington, Dźwignia zabezpieczająca, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Interaktywny, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Interaktywność tak - pióro

Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr

• Informacje ogólne

Zużycie energii 298 W, 221 W (tryb ekonomiczny), 0,28 W (w trybie czuwania)

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 345 x 315 x 94 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 3,9 kg

Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)

Temperatura Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Załączone oprogramowanie

Easy Interactive Tools, EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Opcje

Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Głośniki 16 W**Zawartość zestawu**

Interaktywne pióro, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, SMART Notebook software entitlement booklet, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Kabel USB, Instrukcja obsługi (CD)

• Inne

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesięcy/miesięcy lub 1.000 h