

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-level-base-tr10-tripod-p-2203.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk Level BASE TR10 Tripod

Cena	149,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	78393
Kod producenta	78393
Kod EAN	0785104925120

Opis produktu

Statyw Levenhuk Level BASE TR10 Podłogowy. Metalowy. Wysokość: 420—1300 mm. Maksymalne obciążenie: 3 kg Levenhuk Level BASE TR10 to statyw podłogowy o niewielkiej masie, który zapewnia wysoki komfort użytkowania podczas wycieczek i pieszych wędrówek. Można zamontować na nim szeroką gamę urządzeń, w tym lustrzanki cyfrowe, kamery, przyrządy optyczne, iluminatory, projektory, smartfony itp. Do zamontowania niektórych z tych urządzeń może być wymagany adapter (sprzedawany osobno). Ten statyw ma maksymalne obciążenie wynoszące 3 kg. Głowicę statywu można obracać w zakresie 360°, można ją także podnosić lub opuszczać. Ustawienie statywu można regulować za pomocą wygodnego uchwytu. Do szybkiego montażu i demontażu urządzeń służy pozioma płytką ze standardowym gwintem 1/4". Podstawę można obracać względem płaszczyzny poziomej pod maksymalnym kątem 90°. Ta funkcja jest bardzo wygodna podczas fotografowania, gdy trzeba szybko zmienić sposób kadrowania z poziomego na pionowy. Wszystkie osie statywów mają pokrętła blokujące. Wysokość statywu można regulować na dwa sposoby. Po pierwsze, można podnosić lub opuszczać kolumnę środkową. Po drugie, można wysuwać poszczególne sekcje nóg, a po ustawieniu statywu do żądanej wysokości, można zablokować je przy użyciu systemu blokad zatrzaskowych. Zestaw zawiera pokrowiec do przechowywania i transportu. Właściwości: Głowica statywu z pokrętłem regulacji Obracanie w zakresie 360° oraz ruch w górę i w dół Szybkomocowana płytką, standardowy gwint 1/4" Podstawę można obrócić o 90° względem płaszczyzny poziomej System blokad zatrzaskowych umożliwiający regulowanie wysokości nóg Zawartość zestawu: Statyw Pokrowiec Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne Typ statywu: podłogowy Liczba sekcji: 4 Blokada: zatrzaskowa Wysokość, mm: 420—1300 Maksymalne obciążenie, kg: 3 Materiał statywu: aluminium Materiał głowicy (mocowania): tworzywo sztuczne Głowica: obrotowo-przechyłna Szybkomocowana płytką: tak Gwint: 1/4" Poziomica pęcherzykowa: brak Długość (po złożeniu), mm: 405