

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-level-base-tr20-tripod-p-2300.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk Level BASE TR20 Tripod

Cena	219,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	78394
Kod producenta	78394
Kod EAN	0785104925137

Opis produktu

Statyw Levenhuk Level BASE TR20 Podłogowy. Metalowy. Wysokość: 490—1400 mm. Maksymalne obciążenie: 5 kg Levenhuk Level BASE TR20 to statyw podłogowy z trzema sekcjami. Można na nim zamontować dowolne urządzenia lub akcesoria z gwintem 1/4". Najlepiej sprawdza się do zastosowań związanych z fotografią i kręceniem filmów. Można do niego zamontować również przyrządy optyczne, smartfony i iluminatory. Do zamontowania niektórych urządzeń może być wymagany adapter (sprzedawany osobno). Głowicę statywu można obracać w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej oraz można ją podnosić lub opuszczać. Podstawę można również obracać względem płaszczyzny poziomej pod maksymalnym kątem 90°. Głowicę i podstawę można zablokować przy użyciu pokręteł blokujących ruch panoramiczny. Wysokość każdej z nóg statywu można regulować osobno. Można to zrobić szybko i łatwo w wyniku zastosowania systemu blokad zatrzaskowych. Można również podnosić lub opuszczać kolumnę środkową. Hak na kolumnie środkowej umożliwia dociążenie statywu, aby uzyskać maksymalną stabilność. Statyw ma maksymalne obciążenie wynoszące 5 kg. Aby ustawić zamontowany aparat fotograficzny równolegle do podłoża, statyw jest wyposażony w poziomice pęcherzykową. Zestaw zawiera pokrowiec do przenoszenia i przechowywania. Właściwości: Pełnowymiarowy statyw z szybkomocowaną płytką Kierunek ruchu głowicy: góra i dół, lewo i prawo Podstawę można obracać względem płaszczyzny poziomej pod maksymalnym kątem 90° Poziomica pęcherzykowa, system blokad zatrzaskowych i pokrętła blokujące Gwint standardowy 1/4" umożliwia montaż szerokiej gamy urządzeń Zawartość zestawu: Statyw Pokrowiec Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne Typ statywu: podłogowy Liczba sekcji: 3 Blokada: zatrzaskowa Wysokość, mm: 490—1400 Maksymalne obciążenie, kg: 5 Materiał statywu: aluminium Materiał głowicy (mocowania): tworzywo sztuczne Głowica: obrotowo-przechylna Szybkomocowana płytka: tak Gwint: 1/4" Poziomica pęcherzykowa: tak Długość (po złożeniu), mm: 510