

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-level-plus-vt10-tripod-p-2226.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk Level PLUS VT10 Tripod

Cena	419,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	78397
Kod producenta	78397
Kod EAN	0785104925168

Opis produktu

Statyw Levenhuk Level PLUS VT10 Metalowy. Wysokość: 460—1760 mm. Maksymalne obciążenie: 2 kg Zaletą statywu Levenhuk Level PLUS VT10 jest możliwość przekształcenia go w dowolnej chwili w statyw jednonożny. Wystarczy jedynie wysunąć i wyjąć środkową kolumnę, która zmienia się tym samym w uchwyt statywu jednonożnego. Ze względu na tę funkcję, statyw jest bardzo wygodny podczas wycieczek, ponieważ można go używać zarówno jako statyw stacjonarnego, jak i ręcznego. Maksymalne obciążenie statywu wynosi 2 kg. Należy o tym pamiętać podczas montowania do niego różnych urządzeń. Zestaw zawiera pokrowiec do przenoszenia i przechowywania. Głowica ma podstawę, którą można obrócić o maksymalnie 90° względem płaszczyzny poziomej. Głowica obraca się również w zakresie 360° i można ją podnosić lub opuszczać. Wszystkie osie statywów mają pokrętła blokujące. Standardowy gwint 1/4" umożliwia montowanie prawie wszystkich nowoczesnych urządzeń. Uwaga! Do zamontowania niektórych urządzeń może być wymagany adapter (sprzedawany osobno). Statyw ma szeroki zakres regulacji wysokości. Po pierwsze, można wysuwać nogi. Po drugie, można podnieść kolumnę środkową. Maksymalna wysokość statywu wynosi 1760 mm. Poziomica pęcherzykowa służy do ustawienia aparatu równolegle do podłoża. Aby zwiększyć stabilność statywu, można zawiesić obciążenie na haku kolumny środkowej. Właściwości: Maksymalne obciążenie: 2 kg Zestaw 2-w-1: statyw podłogowy i jednonożny Głowica obrotowo-przechylna: obracana w zakresie 360°, możliwość podnoszenia lub opuszczania Podstawę można pochylić względem płaszczyzny poziomej pod maksymalnym kątem 90° Standardowy gwint 1/4"; poziomica pęcherzykowa Zawartość zestawu: Statyw Pokrowiec Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne Typ statywu: podłogowy, jednonożny Liczba sekcji: 4 Blokada: zatraskowa Wysokość, mm: 460—1760 Maksymalne obciążenie, kg: 2 Materiał statywu: aluminium Materiał głowicy (mocowania): tworzywo sztuczne Głowica: obrotowo-przechylna Szybkomocowana płytka: tak Gwint: 1/4" Poziomica pęcherzykowa: tak Długość (po złożeniu), mm: 545