

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-level-plus-vt20-tripod-p-2340.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk Level PLUS VT20 Tripod

Cena	679,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	78398
Kod producenta	78398
Kod EAN	0785104925175

Opis produktu

Statyw Levenhuk Level PLUS VT20 Hydrauliczny układ tłumienia. Metalowy. Wysokość: 600—1650 mm. Maksymalne obciążenie: 10 kg Zaletą statywu Levenhuk Level PLUS VT20 jest hydrauliczny układ tłumienia, który zwiększa płynność ruchu głowicy statywu. To bardzo ważna cecha podczas nagrywania filmów, ponieważ klipy wideo są dużo przyjemniejsze do oglądania bez szarpnięć i innych nagłych ruchów. Statyw jest ergonomiczny, wytrzymały i umożliwia zamontowanie dowolnego sprzętu z gwintem 1/4". Głowicę statywu można obracać w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej, by uzyskać w pełni panoramiczny widok. Można ją również podnosić lub opuszczać. Ustawienie statywu można regulować za pomocą wygodnego uchwytu. Zastosowanie szybko mocowanej płytki pozwala w razie potrzeby szybko i wygodnie demontować zamontowane urządzenia. Statyw jest wykonany z metalu. Jego wysuwane nogi mają system blokad zatrzaskowych do szybkiej regulacji wysokości. Można również podnosić lub opuszczać kolumnę środkową. Poziomica pęcherzykowa umożliwia wygodne ustawianie aparatu równolegle do podłoża. Po złożeniu statyw jest bardzo wygodny do transportu. Zestaw zawiera pokrowiec do przenoszenia i przechowywania statywu, przez co można go bez problemu zabierać na wycieczki. Właściwości: Szybko mocowana płytka ze standardowym gwintem 1/4" Hydrauliczny układ tłumienia zwiększający płynność ruchu głowicy statywu Pełny widok panoramiczny w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej Wygodna regulacja za pomocą uchwytu Poziomica pęcherzykowa, system blokad zatrzaskowych do regulacji wysokości nóg Zawartość zestawu: Statyw Pokrowiec Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne Typ statywu: podłogowy Liczba sekcji: 3 Blokada: zatrzaskowa Wysokość, mm: 600—1650 Maksymalne obciążenie, kg: 10 Materiał statywu: aluminium Materiał głowicy (mocowania): tworzywo sztuczne Głowica: obrotowo-przechylna, hydrauliczny układ tłumienia Szybko mocowana płytka: tak Gwint: 1/4" Poziomica pęcherzykowa: tak Długość (po złożeniu), mm: 661