

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-ra-ft72-ed-photoscope-p-2299.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk Ra FT72 ED PhotoScope

Cena	2 879,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	61705
Kod producenta	61705
Kod EAN	0785104921801

Opis produktu

Fototeleskop Levenhuk Ra FT72 ED
Dwusoczewkowy refraktor apochromatyczny z układem optycznym o ultraniskim współczynniku dyspersji. Apertura: 72 mm. Ogniskowa: 432 mm Levenhuk Ra FT72 ED to refraktor apochromatyczny do astrofotografii. Tego teleskopu można używać jako lunety, a także jako obiektywu aparatu. Może służyć do obserwowania przestrzeni kosmicznej, jednak jego głównym zastosowaniem jest fotografia. Ze względu na zastosowanie układu optycznego o ultraniskim współczynniku dyspersji oraz okularu, który bardzo dobrze zbiera światło, ten teleskop przekazuje wysoce kontrastujący obraz z minimalnymi aberracjami chromatycznymi. Zestaw zawiera również aluminiowy futerał ułatwiający transport i przechowywanie teleskopu. Główną zaletą teleskopu Levenhuk Ra FT72 ED jest wyciąg helikalny 2". Jest wytrzymały i umożliwia bardzo precyzyjne regulowanie ostrości oraz płynny ruch bez żadnego luzu. Przekazuje wyraźniejszy i ostrzejszy obraz niż wyciąg z mechanizmem zębatkowym, a nawet bardziej zaawansowany wyciąg Crayforda. Jest również kompatybilny z cięższymi akcesoriami. Tubus ma standardowy gwint 1/4", przez co jest kompatybilny z większością współczesnych montażów i statywów. Do montażu aparatu fotograficznego jest wymagany specjalny adapter, który należy zakupić osobno. Właściwości: Refraktor apochromatyczny z układem optycznym o ultraniskim współczynniku dyspersji Soczewki z pełną powłoką wielowarstwową przekazujące niezwykle jasny obraz Minimalne aberracje chromatyczne, szerokie pole widzenia i wysoki kontrast Wyciąg helikalny do precyzyjnej regulacji ostrości Odpowiedni do profesjonalnej astrofotografii Kompatybilny z akcesoriami 2" Zawartość zestawu: Fototeleskop Ściereczka do czyszczenia Futerał aluminiowy Ochronna osłona wyciągu Ochronna osłona okularu Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne: Konstrukcja optyczna: refraktor Typ: apochromat Materiał układu optycznego: szkło ED Powłoka układu optycznego: pełną, wielowarstwową powłoką Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm: 72 Ogniskowa, mm: 432 Ograniczenie wielkości gwiazdowej: 11,39 Maksymalne powiększenie, x: 144 Liczba przysłony: f/6 Próg rozdzielczości w sekundach kątowych: 1,61 Tubus ogniskujący: helikalny 2" Sposób montażu tubusu: gwint standardowy 1/4"x20 UNC Materiał tubusu: anodowane aluminium Zastosowanie: Produkt do użytku ogólnego. Może być używany przez dzieci powyżej 3 roku życia.
Poziom zaawansowania: początkujący Obserwowane obiekty: planety Futerał w komplecie: tak