

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-the-moon-and-mars-f2-filter-set-p-2428.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk The Moon and Mars F2 Filter Set

Cena	149,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	50790
Kod producenta	50790
Kod EAN	6900000507902

Opis produktu

Zestaw filtrów Levenhuk F2 „Księżyc i Mars”Dwa filtry: nr 25A (czerwony) i księżycowy. Średnica oprawy: 1,25" Zestaw filtrów Levenhuk F2 „Księżyc i Mars” zawiera dwa filtry do okularów teleskopu. Pierwszy z nich jest przydatny podczas badania powierzchni Księżyca, drugi - do obserwacji Marsa i innych planet Układu Słonecznego. Filtry światła zwiększają kontrast obrazu, umożliwiając bardziej szczegółową obserwację obiektów astronomicznych. Filtry Levenhuk mają specjalny gwint, dzięki czemu można je dowolnie łączyć ze sobą. Średnica oprawy w obu filtrach wynosi 1,25". Filtr optyczny Levenhuk 1,25" nr 25 (czerwony) Filtr poprawia kontrast obrazu i zaleca się jego stosowanie podczas obserwacji Marsa, Jowisza i Saturna. Ma niski współczynnik przepuszczalności światła, dlatego jest skuteczny tylko w teleskopach o aperturze co najmniej 150 mm. Przy użyciu tego filtra można szczegółowo zobaczyć czapy polarne, chmury pyłu i morza na Marsie, jak również niebieskie chmury Saturna i Jowisza. Filtr księżycowy Levenhuk 1,25" To klasyczny filtr do obserwacji Księżyca. Zmniejsza jasność obrazu, uwytłumiając szczegóły powierzchni Księżyca. Nawet w przypadku długich obserwacji nie powoduje zmęczenia oczu. Tego filtra należy używać podczas obserwacji Księżyca w fazie o jasności powyżej 80% i należy go zawsze stosować podczas obserwacji Księżyca w pełni. Filtr pasuje do teleskopów o dowolnej aperturze. Właściwości: Dwa filtry światła do teleskopu Filtr optyczny Levenhuk 1,25" nr 25 (czerwony) służy do szczegółowego badania Marsa, atmosfer Jowisza i Saturna Filtr księżycowy wzmacnia kontrast obrazu powierzchni Księżyca Gwint do łączenia różnych filtrów Średnica tubusu 1,25" Zawartość zestawu: Filtr nr 25 (czerwony) Filtr księżycowy Futerał z tworzywa sztucznego do przechowywania Dane techniczne: Materiał układu optycznego: szkło optyczne Gwint zewnętrzny (do montażu w okularze): tak, 1,25" Gwint wewnętrzny (do łączenia różnych filtrów): tak Zakres temperatury pracy, °C: od -5 do 35