

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-wezzer-ls20-sensor-for-weather-stations-p-2246.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Levenhuk Wezzer LS20 Sensor for Weather Stations

Cena	69,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	78881
Kod producenta	78881
Kod EAN	4620137483079

Opis produktu

Czujnik do stacji pogodowych Levenhuk Wezzer LS20 Czujnik bezprzewodowy z ekranem. Kompatybilny ze wszystkimi modelami urządzeń Levenhuk Wezzer oprócz termohigrometru Levenhuk Wezzer BASE L80 Czujnik bezprzewodowy Levenhuk Wezzer LS20 działa w bardzo szerokim zakresie wartości temperatury i wilgotności. Jako że ma ekran, wskazania można sprawdzać bezpośrednio w miejscu jego instalacji, bez konieczności spoglądania na stację pogodową. Informacje wyświetlane na ekranie stacji głównej zależą od odczytywanych parametrów zewnętrznych. Mogą to być: sama temperatura lub temperatura i wilgotność. Wartości odczytywane przez zasilany bateriami czujnik są przesyłane bezprzewodowo, nie są więc potrzebne żadne przewody. Urządzenie może znajdować się w dowolnie wybranym miejscu w zasięgu sygnału radiowego - na zewnątrz lub w pomieszczeniu. Czujnik posiada na panelu przednim wskaźnik LED, który informuje o stanie połączenia. Na panelu tylnym jest otwór umożliwiający montaż na ścianie. Czujnik Levenhuk Wezzer LS20 jest kompatybilny ze wszystkimi modelami urządzeń z serii Levenhuk Wezzer oprócz termohigrometru Levenhuk Wezzer BASE L80. Najważniejsze cechy: Czujnik bezprzewodowy z wbudowanym ekranem Radiowa komunikacja ze stacją pogodową Wskaźnik sygnału; zasilane standardowymi bateriami Zawartość zestawu: Czujnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne: Miejsce użytku: wewnątrz; na zewnątrz Typ: czujnik bezprzewodowy Wbudowane funkcje: termometr, higrometr Konstrukcja: stołowa, ścienna, cyfrowa, bezprzewodowa Zastosowanie: do użytku domowego Termometr (temperatura) Jednostki miar: °C, °F Zakres pomiaru temperatury na zewnątrz: od -40°C do +70°C Higrometr (wilgotność powietrza) Jednostki miar: % (RH — wilgotność względna) Zakres pomiaru: od 20% do 95% Rozdzielczość pomiaru: 1 Najważniejsze właściwości Typ ekranu: monochromatyczny Liczba ekranów: 1 Częstotliwość sygnału radiowego, MHz: 433,92 Promień zasięgu sygnału radiowego, m: 100 (na otwartej przestrzeni) Zasilanie: baterie AAA - 2 szt. (sprzedawane osobno) Korpus: tworzywo sztuczne Czujnik bezprzewodowy: + Dodatkowa opcja: kompatybilny ze wszystkimi modelami urządzeń Levenhuk Wezzer oprócz termohigrometru Levenhuk Wezzer BASE L80