

Link do produktu: <https://edusfera.net/lornetka-levenhuk-karma-pro-10x50-p-787.html>



Lornetka Levenhuk Karma PRO 10x50

Cena	879,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	67699
Kod producenta	67699
Kod EAN	0611901509891

Opis produktu

Lornetka Levenhuk Karma PRO 10x50 Pryzmat dachowy. Powiększenie: 10x. Średnica soczewki obiektywowej: 50 mm. Lornetka Levenhuk Karma PRO 10x50 jest wysokiej jakości, niezawodnym i łatwym w użyciu przyrządem optycznym, który z pewnością znajdzie uznanie w oczach zarówno amatora, jak i profesjonalisty. Najwyższej jakości wielowarstwowe powłoki optyczne gwarantują czysty i wyraźny obraz w każdej sytuacji. Duże obiektywy gromadzą wiele światła, co pozwala lornetce utrzymać dobrą widoczność zarówno w ciągu dnia, jak i o zmierzchu. Lornetka ma wytrzymałą, wodoodporną obudowę. Optyka tego modelu bazuje na pryzmatach dachowych wykonanych ze szkła BaK-4. Wszystkie powierzchnie optyczne są w pełni pokryte powłokami wielowarstwowymi. Dzięki temu lornetka zapewnia jasny, kontrastowy i bogaty w szczegóły obraz z prawidłowo odwzorowanymi kolorami. Pierścień regulacji dioptrażu umieszczony na prawym okularze pozwala ustawić optymalny poziom ostrości. Za pomocą muszli ocznych typu Twist-up, w które wyposażone są okulary lornetki Levenhuk Karma PRO 10x50, można wyregulować odległość między oczami a okularami lornetki. Lornetka charakteryzuje się też szerokim polem widzenia. Gumowe pokrycie korpusu sprawia, że lornetka nie wyslizgnie się z ręki. Azotowe wypełnienie chroni optykę przed zaparowaniem. Korpus lornetki Levenhuk Karma PRO 10x50 ma gniazdo umożliwiające zamontowanie tego modelu na statywie. Zawartość zestawu: - Lornetka Levenhuk Karma PRO - Osłony okularów i soczewek obiektywowych - Sakwa - Pasek - Ściereczka do czyszczenia - Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne: Typ: Pryzmat dachowy Powłoka układu optycznego: pełna, wielowarstwowa powłoka Materiał układu optycznego: Szkło BaK-4 Okulary: 4 elementy w 3 grupach Powiększenie, x: 10 Średnica soczewki obiektywowej, mm: 50 Odległość od okularu do źrenicy, mm: 5 Oddalenie źrenicy wyjściowej, mm: 17,5 Współczynnik zmierzch: 22,36 Jasność względna: 25 Próg rozdzielczości: 5,6" Pole widzenia przy 1000 m: 101 Makro, m: 2 Regulacja dioptrii okularu: ±3 Pole widzenia, °: 5,8 Rozstaw okularów (IPD), mm: 56-74 Ustawianie ostrości: centralne Zakres temperatur, °C: -15...+60 Kompatybilny do statywu: tak Muszle oczne: Twist-up Wymiary, mm: 162x132x60