

Link do produktu: <https://edusfera.net/luneta-do-guidingu-meade-z-serii-6000-50-mm-p-1554.html>

Luneta do guidingu Meade z serii 6000 50 mm

Cena	999,95 zł
Numer katalogowy	76168
Kod producenta	76168
Kod EAN	0709942100211
Producent	Meade

Opis produktu

Luneta do guidingu Meade z serii 6000 50 mm Ogniskowa: 162 mm Luneta do guidingu z serii 6000 50 mm ma niewielki rozmiar i jest to idealne rozwiązanie do astrofotografii. Można ją bez problemu zamocować do podstawy montażowej lunety nastawczej w refraktorach z apochromatycznym układem optycznym firmy Meade. Ma również nową podstawę do mocowania do teleskopów SCT i ACF firmy Meade. Dlaczego nie warto montować dużego refraktora 80 mm na teleskopie w celu jego prowadzenia? Aparaty do autoguidera i oprogramowanie sterujące charakteryzują się obecnie tak wysokim poziomem precyzji, że umożliwiają stosowanie mniejszych lunet do guidingu o krótszej ogniskowej. Pozwala to zmniejszyć masę teleskopu i znacznie zwiększyć pole widzenia, przez co znalezienie gwiazdy prowadzącej na niebie staje się niezwykle łatwe. Luneta do guidingu 50 mm ma najwyższej jakości dublet z wielowarstwową powłoką i przyciemnianymi krawędziami dla uzyskania maksymalnego kontrastu. Stabilna luneta do guidingu, która nie porusza się podczas pracy teleskopu, jest niezwykle ważna. Z tego powodu wyposażyliśmy lunetę do guidingu 50 mm w jednoczęściowy aluminiowy wspornik montażowy z dwoma pierścieniami z 6 dużymi śrubami regulacyjnymi. Opracowany przez firmę Meade wyciąg helikalny do regulacji precyzyjnej znacznie ułatwia ustawianie ostrości i zwiększa jej precyzję. Ponadto podczas tej czynności utrzymuje autoguider nieruchomo w jednej pozycji. Do lunety można zamocować aparaty, okulary i adaptery z gwintem T z mocowaniem 1,25". W zestawie jest również dostępna przedłużka umożliwiająca stosowanie szerszej gamy aparatów do autoguidera. To idealne połączenie z naszymi aparatami LPI-G oraz LPI-G Advanced! Akcesoria w zestawie: Wspornik z pierścieniami z 6 punktami mocowania Przedłużki 17 mm z gwintem typu T oraz uchwytem 1,25" i śrubami radełkowanymi Podstawa lunety ze złączem płetwowym Dane techniczne: Ogniskowa, mm: 162 Światłosiła teleskopu: f/3,2