

Link do produktu: <https://edusfera.net/monitor-interaktywny-myboard-75-android-ops-i5-p-445.html>



Monitor interaktywny MyBoard 75" Android + OPS i5

Cena

29 270,00 zł

Opis produktu

Zapytaj o specjalne opcje finansowania dla sektora edukacyjnego.

Najważniejsze cechy:

- wbudowany system Android 5.0
- funkcja 20 TOUCH - ze wsparciem aż 20 punktów dotyku
- żywotność panelu LED 50 tys. godzin
- powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną
- system audio 2 x 15W
- rozdzielczość 4K 3840 x 2160
- rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników
- oprogramowanie interaktywne [eMarker](#)

Oprogramowanie interaktywne [eMarker](#)

Intuicyjne, elastyczne, przejrzyste

- Tryb Multi-User- jednoczesna praca np. 4 użytkowników,
- Multi Touch- obsługa wielu punktów dotyku,
- Pasek narzędzi- czytelny, z rozwijanym podmenu, konfigurowalny według preferencji użytkownika,
- Pływający pasek narzędzi- podręczny pasek do pracy w trybie pełnoekranowym i transparentnym;

Specyfikacja monitora

Panel	LED 75"
Kontrast	4000:1
Jasność	430cd/m2
Proporcje obrazu	16:9
Obszar wyświetlania	1650,0x928,0mm
Tryb wyświetlania	16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran
Rozdzielczość	4K 3840x2160
Ekran	szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare
Tryb dźwięku	D/K; B/G; I; M

Kąt widzenia	178°
Żywotność panelu	50 000 h
Rozmiar pixela	0,744 x 0,744
Czas reakcji	8ms
Przedział napięcia	AC (100~240)V-50-60Hz
Głośniki	2x15W
Zużycie prądu max/tryb czuwania	Max. 230W/ < 0,5W
Plug&Play	Tak
Technologia dotyku	IR
Waga	82kg
Wejścia	HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch
Wyjścia	AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1
Wymiary	715 x 1003 x 94 mm
Gwarancja	standardowa 2 lata (lub 3 lata*** po rejestracji tutaj)

* Gwarancja przedłużona nie obejmuje panelu monitora oraz komputera.

* Gwarancja przedłużona dotyczy produktów zakupionych po 31.12.2016 r.

* Warunkiem przedłużenia gwarancji jest rejestracja produktu w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

Specyfikacja modułu dotyku	Prędkość kursora	180 dot/s
	Obiekty odczytu	Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty
	Punkty dotyku	20 punktów dotyku
	Dokładność pozycjonowania	< 2 mm
	Rozdzielczość dotyku	4096*4096/16384*16384/32768*32768
	Ciągły czas reakcji	< 8 ms
	Połączenie	USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0
	Precyzja dotyku	>=Φ3mm
	Ilość dotknięć	Więcej niż 60,000,000 dla niektórych poz
	System OS	Windows, Linux, Android, Mac

Wbudowany Android:

- Android 5.0
- sklep Google Play;
- 6 punktów dotyku;
- Dual Cortex A53 Chipset;
- 1.5 GHz;
- 2Gb RAM;
- WiFi;
- 8 GB pamięci podręcznej;
- Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;
- Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;
- Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki.

Dodane akcesoria:

- Uchwyt montażowy ścienny VESA 55" 400x400, 65" 600x400
- Pilot z bateriami
- Pisaki (2 szt)
- Magnetyczny uchwyt na pisaki
- Przewód audio
- Przewód HDMI
- Przewód USB
- Przewód VGA
- Przewód zasilający
- Otwory montażowe do instalacji kamery
- Skrócona instrukcja obsługi

Wbudowany komputer OPS i5-4690S

CPU	Procesor 4 generacji i5-4690S 3.2MHz
Procesor	Intel® HM81
Pamięć	4GB 1 x 204-pin DDR3 1600 SO-DIMM
Dysk twardy	500 GB SATA HDD
Inne	2x USB 3.0; 4x USB 2.0; 1x 100/1000 Mbps Ethernet 1x LineOut; 1x WiFi