

Link do produktu: <https://edusfera.net/monitor-interaktywny-newline-tt-6518rs-p-497.html>

Monitor interaktywny Newline TT-6518RS



Cena	8 487,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Uwaga cena netto tylko dla klientów edukacyjnych

W każdym innym przypadku do ceny należy doliczyć 23%VAT

Rozmiar - 65"
Rozdzielczość - 4K Ultra HD
Wykrywanie dotyku - diody IR

Specyfikacja techniczna:	Model	TT-6518RS
	Przekątna ekranu("cale)	65"
	Podświetlenie	LED
	Wymiary obszaru wyświetlania (szerokość*wysokość)	1428.5*803.5mm
	Format wyświetlania	16:9
	Rozdzielczość	3840*2160 Pixel (4K)
	Głębia koloru	8bit
	Jasność	370cd/m2
	Kontrast	4000:1
	Czas odpowiedzi	8ms
	Kąt widzenia	178°
	Żywotność matrycy	minimum 30,000 godzin
	Pobór mocy	Maximum 88%
	Wartość zamglenia	2%~5%
	Twardość powierzchni dotykowej	>H7
	Czujnik dotyku	Podczerwień
	Liczba punktów dotykowych	20 punktów w systemie V
		10 punktów w systemie A
		Długopis (>6mm szeroko
	Metoda obsługi	≤8ms
	Czas odpowiedzi dotyku	100Point/s
	Szybkość kursora	±2mm
	Dokładność dotyku	USB-A
	Interfejs komunikacyjny	Przód
	Pozycja głośników	8Ω
	Impedancja znamionowa głośników	200Hz-20kHz
	Częstotliwość odpowiedzi głośników	15W*2
	Moc wyjściowa głośników	

Zasięg tansmisji	5M
Temperatura przechowywania/Wilgotność	-20°C~60°C/20%~90%
Temperatura pracy/Wilgotność	0°C-40°C/20%~80%
Metoda instalacji / Opcjonalnie	Wall-mounted / Floor Stand
Wymiary zewnętrzne	1544*939*99mm
Wymiary opakowania	1695x275x1075
Waga urządzenia	45kg
Waga z opakowania	65kg
VESA	600x400mm
Chipset Android	MSD828
Procesor Android	ARM Cortex A53 4*core 1.1GHz
GPU Android	ARM Mali450 6*core 600MHz
Pamięć RAM Android	2GB
ROM Android	8GB
Wersja Android	5.0.1
Inteligentne zabezpieczenie termiczne	Automatyczne przejście w tryb oszczędzania energii
OPS PC	monitor jest przegrzany
WiFi	Opcja
Strumieniowanie z urządzeń zewnętrznych	Tak
Porty komunikacyjne	Tak - Trucast Express
Przednie porty	Porty komunikacyjne
	HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Dynamiczne) x 2, Micro USB x 1
Wejścia AV	HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*) x 1, DP1.2(4K@30Hz) x 1, VGA@1920×1080@60Hz
	Wyjście HDMI (Wsparcie 4K@60Hz) x 1, 1920×1080@60Hz) x 1
Wyjścia AV	USB2.0(Dynamiczne) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, FireWire 800 x 1
Inne porty	Slot(4K@60Hz) x 1, DC 5V/2A x 1, SPDIF x1
	Wspierane formaty multimedialne
	Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG
	Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV, FLV (Support 1080P)
	Audio: MP3, M4A, (AAC)