



Nec M333XS

Cena	2 930,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

PARAMETRY OPTYCZNE	
Technologia projekcji	1-chip DLP™ Technology
Rozdzielczość natywna	1024 x 768 (XGA)
Proporcje obrazu	4:3
Kontrast ¹	10000:1
Jasność ¹	3300 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco)
Moc lampy	270 W AC (162 W AC Tryb Eco)
Żywotność lampy [godz]	8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasności
	F= 2.4, f= 6.5 mm
Obiektyw	40.7 - 40.9
Kąt projekcji [°]	0.56 : 1
Współczynnik projekcji	0.68 - 1.76
Odległość projekcji [m]	152.4 / 60" - 381 / 150"
Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Zoom cyfrowy
Zoom	Ręczne
Regulacja ogniskowej	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Obsługiwane rozdzielczości	Pionowa: 50 - 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz-100 kHz)
Częstotliwość	
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
	Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
Cyfrowe	Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)
	Wejście: 1 x RCA
Sygnał video	Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Audio	Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
	Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic /
Mikrofon	

Control	Condenser mic)
LAN	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
USB	1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN
3D Sync	1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B
Video	Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)
	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
FUNKCJE PILOTA	
Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wybór źródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W]	278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasności)
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	368 x 97 x 286 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg]	3.7
Poziom szumu [dB (A)]	30 / 30 / 36 (w eko / normal / w wysokiej jasności)
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	5 do 40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
Temperatura przy przechowywaniu [°C]	-10 do 50
Wilgotność przy przechowywaniu [%]	20 do 80
ERGONOMIA	
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved
Głośniki [W]	1 x 20 (mono)
DODATKOWE FUNKCJE	
Cechy Specjalne	Automatyczna i ręczna korekcja efektu trapezowego (V= +/-30°); Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; Możliwość wyświetlania obrazów 3D; NaViSet Administrator 2; Obsługa technologii Full 3D DLP® LINK; Opcjonalne logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; Prosty punkt dostępu; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Transmisja kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; Tryb stałej jasności; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232
FUNKCJE EKO	
Wydajność energetyczna	Automatyczny tryb ECO; Dłuższa żywotność lampy; Funkcja 75 % AV Mute; ImageCare® Technology; Inteligentne system zarządzania energią; Oprogramowanie do planowania trybu pracy; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by
Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne
Normy ekologiczne	WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS
GWARANCJA	
Na projektor	Serwis w całej Europie przez 3 lata
Źródło światła	6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Zawartość opakowania

Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (3 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot (RD-469E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker; Zaślepka obiektywu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Dostępne akcesoria

bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM); DisplayNote; Lampa (NP30LP); Moduł interaktywny (NP03Wi); Okulary DLP-Link 3D (NP02GL, VolfoniFit); Osłona na przewód (NP05CV); Zestaw do montażu naściennego (NP05WK)