

Dane aktualne na dzień: 02-10-2026 08:29

Link do produktu: <https://edusfera.net/projektor-epson-eb-520-p-364.html>

Projektor Epson EB-520



Cena **3 079,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

System projekcyjny Technologia 3LCD

Panel LCD 0,55 cal z MLA (D8)

Obraz

Natężenie światła barwnego 2.700 lumen- 1.600 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego 2.700 lumen - 1.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Stosunek kontrastu 16.000 : 1

Źródło światła Lampa

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 15^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 15^\circ$

Przetwarzanie wideo 10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Układ optyczny

Stosunek projekcji 0,55:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiektyw Optyczny

Rozmiar projekcji 50 cali - 108 cali

Odległość projekcyjna, system szerokokątny 0,5 m (50 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system Tele 1,3 m (108 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,6

Odległość ogniskowa 6,4 mm

Fokus Ręcznie

Przesunięcie 9,51 : 1

Złącza

Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch

Połączenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr

Informacje ogólne

Zużycie energii 278 W, 219 W (tryb ekonomiczny), 0,28 W (w trybie czuwania)

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 344 x 315 x 94 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 3,7 kg

Poziom hałasu Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Temperatura Praca 5°C - 35°C, **Składowanie** -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, **Składowanie** 10% - 90%

Załączone oprogramowanie EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Opcje Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Głośniki 16 W

Zawartość zestawu Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)

Inne

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, **Lampa:** 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h