

Link do produktu: <https://edusfera.net/projektor-epson-eb-520-z-przystawka-interaktywna-i-uchwytem-epson-p-429.html>



Projektor Epson EB-520 z przystawką interaktywną i uchwytem Epson

Cena	3 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Dane techniczne

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Technika

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)

Obraz

Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.600lumen(tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	2.700lumen - 1.600lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
Stosunek kontrastu	16.000: 1
Lampa	200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15°
Przetwarzanie wideo	10Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07mld kolorów

Układ optyczny

Stosunek projekcji	0,55:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	50cale - 108cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,5m (50calekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	1,3m (108calekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	6,4mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	9,51: 1
Złącza	
Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączy	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Zaawansowane funkcje	
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Interaktywność	Nie
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
Informacje ogólne	
Zużycie energii	278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)
Napięcie zasilania	AC100V - 240V,50Hz - 60Hz
Wymiary produktu	344x315x94mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,7kg
Poziom hałas	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)
Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%

Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB, Szybkie połączenie bezprzewodowe, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	16W
Zawartość zestawu	Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
Inne	
Gwarancja	24miesiące/miesięcyKlient zanosz do serwisu, Lampa: 12miesiące/miesięcy lub 1.000h