Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 17:07

Link do produktu: https://edusfera.net/projektor-sony-vpl-vz1000es-p-430.html

Projektor Sony VPL-VZ1000ES

Opis produktu

System wyświetlania System wyświetlania Panel 4K SXRD, system projekcyjny
Wyświetlacz Efektywny rozmiar wyświetlacza 0,74" x 3 SXRD
Liczba pikseli 26 542 080 pikseli (4096 × 2160 × 3)
Obiektyw projekcyjny Ostrość Regulacja elektryczna
Powiększenie Elektryczna regulacja (około 1,02x)
Zmiana osi obiektywu Elektryczna regulacja, w pionie: ±6%, w
Źródło światła Źródło światła Dioda laserowa
Rozmiar ekranu Rozmiar ekranu Od 8
Natężenie światła Tryb jasności lar

Natężenie światła barwnego Tryb jasności lampy: wysoki 2500 lm
Współczynnik kontrastu Współczynnik kontrastu ∞:1 (dynamiczny kontrast)
Obsługiwane sygnały cyfrowe *1 Obsługiwane sygnały cyfrowe VGA, S
1280 x
1920 x
3840 x
4096 x
Rozdzielczość bitowa koloru Rozdzielczość bitowa koloru Do 12 bitów przez HDMI
WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie) HDMI (HDCP 2.2) HDMI (x4)
REMOTE RS-232C > 9–stykowe D-sub
LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
WEJŚCIE IR Minijack
USB Typu A, napięcie stałe 5 V, maks. 500 mA
TRIGGER Mini jack, napięcie stałe 12 V, maks. 100 r
Poziom głośności Poziom głośności (na moduł) 24 dB
Temperatura (wilgotność) w środowisku pracy Temperatura (wilgotność) w środowisku pracy Od 5°C do 35°C / od 20% do 80% (bez kondensacji)
Temperatura (wilgotność) podczas przechowywania Temperatura (wilgotność) podczas przechowywania Od -10°C do +60°C (od 14°F do +140
Zasilanie Zasilanie Napięcie przemienne 100–2
Pobór mocy Pobór mocy 435 W
Tryb czuwania 0,5 W (kiedy
Tryb czuwania sieci 0,6 W (LAN, k
Kiedy do złąc
poboru mocy
Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania Włączono tryb czuwania / Po mniej więcej 10 minutach

sieciowy tryb czuwania			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	**Wymiary (szer. x wys. x gł.)**	925 x 218,5 x 493,8 mm (z bocznymi pokryw	
	Waga Waga	Około 35 kg (bez bocznych pokryw i g	
	Akcesoria opcjonalne	**Aktywne okulary 3D**	TDG-BT500A
		Uwagi *1	60p, 3