

Link do produktu: <https://edusfera.net/przenosny-zasilacz-akumulatorowy-meade-lxps-18-p-1543.html>



Przenośny zasilacz akumulatorowy Meade LXPS 18

Cena	999,95 zł
Numer katalogowy	75635
Kod producenta	75635
Kod EAN	0709942100747
Producent	Meade

Opis produktu

Przenośny zasilacz akumulatorowy Meade LXPS 18 Długość pracy: 17 godzin. Masa: 2,1 kg Meade LXPS 18 Lithium to akumulator litowo-jonowy o wydajności 222 watogodzin z wyjściem 12 V DC. Urządzenie jest idealne do zasilania teleskopów 12 V. Ma falownik 110 V AC do zasilania laptopa lub innych akcesoriów wymagających napięcia 110 V AC. Wyposażono go również w gniazda ładowania USB 5 V i może służyć do jednoczesnego zasilania wielu urządzeń elektronicznych, pozwalając na wykonywanie złożonych zadań podczas prowadzenia obserwacji. Zasilacz akumulatorowy Meade LXPS 18 Lithium ma pojemność 18 Ah i jest idealny do zasilania teleskopów 12 V. Może również służyć do jednoczesnego zasilania wielu urządzeń elektronicznych, pozwalając na wykonywanie złożonych zadań podczas prowadzenia obserwacji. Używaj go do zasilania teleskopu, ładowania telefonu lub tabletu lub chwilowego zasilania laptopa. Zasilacz akumulatorowy LXPS 18 Lithium firmy Meade jest idealny do zasilania teleskopu, jednak sprawdza się również doskonale jako źródło energii podczas awarii prądu, wycieczek, na biwaku lub wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zasilanie elektryczne. Przenośny zasilacz Meade LXPS 18 ma wbudowany wysokiej jakości akumulator litowy o długiej trwałości, wysokim poziomie bezpieczeństwa, wysokiej gęstości mocy i dużej odporności na temperatury - to wszystko przy niewielkim rozmiarze i niskiej masie. Przenośny zasilacz Meade LXPS 18 z wbudowanym modułem BMS kontrolowanym przez zaawansowany procesor sterowania zasilaniem wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa - ma, m.in., zabezpieczenie przed nadmiernym naładowaniem, rozładowaniem, prądem przetężeniowym, zbyt wysoką mocą i zwarciami w obwodzie. Zasilacz Meade LXPS 18 ma bardzo jasne oświetlenie LED emitujące czerwone światło, co czyni go idealnym urządzeniem podczas nocnych wypraw. Dane techniczne: Wbudowany akumulator: 222 watogodziny (18,5 Ah przy 12 V) Wejście ładowania: 15 V DC/2 A Wejście panelu słonecznego: maks. 13-24 V DC/2,2 A Czas do pełnego naładowania: adapter: ok. 10-11 godzin Wyjście DC: 3 wyjścia DC 9-12,6 V/10 A, łącznie maks. 15 A; 2 wyjścia USB typu C 5-9 V/2,1 A Qualcomm QuickCharge 3.0; 1 wyjście USB 5-9 V/2,1 A Qualcomm QuickCharge 3.0; 2 wyjścia USB 5 V/2,1 A (łącznie maks. 3,1 A) Gniazdo AC: 1 gniazdo typu A (na 2 bolce, typu północnoamerykańskiego); 1 gniazdo typu B (na 3 bolce, typu północnoamerykańskiego) Wyjście AC: wyjście AC z modyfikowaną sinusoidą - 110 V/60 Hz, $\pm 10\%$ Moc ciągła AC: 100 W Maks. moc wyjściowa AC: 150 W przy ok. 1 s Typ żarówki: czerwony panel oświetleniowy LED o mocy 1 W o dwóch poziomach jasności Temperatura robocza: $-10...+40^{\circ}\text{C}$ Temperatura przechowywania: $-10...+45^{\circ}\text{C}$ Liczba cykli ładowania: >500 razy Zabezpieczenia: (A) zabezpieczenie przeciwzwarciowe; (B) zabezpieczenie przetężeniowe; (C) zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem; (D) zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem; (E) zabezpieczenie przed nadmiernym naładowaniem; (F) zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą Certyfikaty: CE, FCC, ROHS, PSE, C-Tick, UN38.3, MSDS, IATA Zasilacz: wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A; wyjście: 15 V, 2000 mA; biegunowość: złącze środkowo-dodatnie Przewód do gniazda ładowarki samochodowej: adapter do zapalniczki samochodowej z bezpiecznikiem (DC, śr. zewn. 5,5 mm x śr. wewn. 2,1 mm) Adapter do zapalniczki samochodowej: tak Przewód zasilający do teleskopu: przewód 4 m DC nr 806009 (adapter do zapalniczki samochodowej do DC, śr. zewn. 5,5 mm x śr. wewn. 2,5 mm)