

Link do produktu: <https://edusfera.net/teleskop-levenhuk-skymatic-127-gt-mak-p-713.html>



Teleskop Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK

Cena	4 999,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	28296
Kod producenta	28296
Kod EAN	0611901508979

Opis produktu

Teleskop Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK Teleskop Maksutowa-Cassegraina z funkcja GoTo. Srednica soczewki obiektywowej: 127 mm. Ogniskowa: 1500 mm. Dzięki układowi optycznemu Maksutowa-Cassegraina model Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK jest kompaktowym, ale silnym teleskopem do obserwacji planet i obiektów głębokiego nieba. Zaawansowane parametry modelu i mozliwosc jego wykorzystania w astrofotografii zainteresuja doswiadczonych uzytkownikow. Teleskop stanowi jednocześnie swietny model dla amatorow dzięki funkcji GoTo. Funkcja GoTo pozwala na automatyczna nawigacje do 42 900 cial niebieskich, co oznacza, ze nie musisz znac wspolrzecznych danego obiektu. Obiekt obserwacji wybierzesz za pomoca recznego mechanizmu reszte ten inteligentny teleskop wykona sam. Montaz azymutalny z funkcja GoTo mozna takze podlaczyc do komputera (zestaw zawiera odpowiedni kabel) i sterowac nim poprzez oprogramowanie planetarium. Funkcja GoTo jest uzyteczna takze dla doswiadczonych astronomow, gdyz pozwala na oszczedzenie czasu na sama obserwacje, bez koniecznosci przegladania mapy gwiazd. Dane techniczne: Konstrukcja optyczna: teleskop Maksutowa-Cassegraina Powloka układu optycznego: pełna, wielowarstwowa powłoka Srednica soczewki obiektywowej (apertura), mm: 127 Ogniskowa, mm: 1500 Liczba przysłony: f/11,8 Maksymalne powiekszenie, x: 250 Ograniczenie wielkosc gwiazdowej: 12,5 Prog rozdzielczosci: 1,1" Srednica okularu: 1,25" Okulary: SL 10 mm, SL 26 mm Soczewka Barłowa: 2x (z adapterem) Szukacz: 6x30 Tubus ogniskujący: 1,25" Montaż: AZ 114 GT Sterowanie teleskopem: AZ SynScan Prędkość prowadzenia: tor, księżycowa, słoneczna Metoda ustawiania: ustawianie na najjaśniejszą gwiazdę, ustawianie na dwie gwiazdy Baza danych: 42 900 obiektów Dokładność wskazywania: do 10 minut kątowych Zasilanie: 1A, 11-15V DC Typ silnika: serwo silniki Tryb śledzenia: naprowadzanie dwuosiowe Statyw: stalowy Wysokość statywu (regulowana), mm: 630-1150 Wymiary tuby, mm: 143x370 Masa tuby, kg: 3,3